

SC800

심플한 디자인,
멀티 카드 출입 통제 단말기



IP65(방진/방수) & IK04(물리적 충격 보호)

금속 미드 프레임 하우징과 2.5D 강화유리 패널을 사용하여 IP65 방수방진 등급과 IK04 충격 방호 등급을 지원합니다.

Multi-Tech 카드

125kHz 및 13.56MHz 카드를 모두 지원하는 Multi-Tech 모듈을 제공합니다.

Wiegand 입/출력

Wiegand 외부 근접 리더기를 연결할 수 있는 입력포트를 제공하며, Wiegand 출력 포트를 사용하여 컨트롤러의 외부 리더기로 작동할 수 있습니다.


기능 (Features)

- » IP65 등급의 방수방진 및 IK04 등급의 충격 방호 성능
- » 출입통제 및 근태 기능 지원
- » 통신 지원
 - TCP/IP
 - Wiegand 입/출력
 - Wi-Fi(옵션)
 - RS485, RS232 (프린터용)
- » 극한의 기온에서도 작동 (-30~60°C)


제품 사양 (Specifiactions)

Hardware	LCD	2.4-inch TFT LCD Color Screen
	CPU	1GHz Dual Core CPU
	Memory	DDR2 64M RAM / 256M Flash
	Ingress protection Rating	IP65
	Impaction Protection Rating	IK04
Capacity	Card	50,000 (optional : 100,000)
	Logs	200,000 (optional : 1,000,000)
Communication	TCP / IP	O
	Wiegand in /out	O
	Wi-Fi	O (optional)
	RS485 / RS232	O
	USB	-
Preventative Measures	Mask Detection	-
	Body Temperature Detection	-
Operating	Voltage	12V 3A DC
	Temperature	-10°C ~ 55°C(-14°F ~ 131°F)
	Humidity	10% ~ 90% RH
Software		ZKBioAccess IVS
Dimensions (H*L*D):		143*85*19.8mm

배선 구성도 (Configuration)



규격 (Dimension)



ZKTeco CO.,LTD.

www.zkteco.kr E-mail. korea.sales@zkteco.com

※ 상세 스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.

※ 상세 스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.

ZKTeco

ZKTeco